

Intel® Pentium® D<sup>®</sup> プロセッサ830 (3GHz) デュアルコア搭載!!  
『リネージュ II』プリインストールモデル。



※画面はハメコミ合成です。



| 型番                   |                  | FRGB11A9   |
|----------------------|------------------|--|
| プリインストールOS           |                  | Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005   |
| CPU                  |                  | Intel® Pentium® D <sup>®</sup> プロセッサ830 (3GHz) デュアルコア ※1   |
| システムバスクロック           |                  | 800MHz   |
| チップセット               |                  | Intel® 945P ※7   |
| メインメモリ               | 標準実装             | 1024MB (512MBx2 空2) DDR2-SDRAM PC4200 (DDR533) ECC無 240ピン  |
|                      | 最大               | 2GB ※2   |
| グラフィックボード            |                  | GeForce 6600 256MB DDR   |
| サウンド                 |                  | Intel® High Definition Audio準拠   |
| 補助記憶装置               | FDD              | 1.44MB/720KB 2モード対応  |
|                      | HDD              | 250GB S-ATA (7200rpm/8MBキャッシュ)   |
|                      | 光学ドライブ<br>(最大速度) | DVDハイパーマルチドライブ<br>(DVD+R DL 2層メディア対応)<br>・16×DVD+R ・8×DVD+RW<br>・16×DVD-R ・8×DVD-RW<br>・8×DVD+R DL ・6×DVD-R DL ・16×DVD-RAM<br>・48×CD-R ・32×CD-RW   |
|                      | 7in1<br>カードリーダー  | SDカード、マルチメディアカード、コンパクトフラッシュ、MicroDrive、<br>メモリスティック、メモリスティックPro、スマートメディア、xDピクチャーカード  |
|                      | キーボード/マウス        | PS2/互換ミニDIN x2   |
| インターフェイス             | S-ATA            | S-ATA2コネクタ x1 ※10  |
|                      | パラレル             | D-sub 25ピン x1  |
|                      | VGA              | D-sub 15ピンミニ x1, DVI-I, TV-OUT   |
|                      | USB              | Ver2.0/1.1準拠x6 (フロント:2 リア:4) ※3  |
|                      | サウンド入力(ミク入力)     | 音声x1 マイクx2 (フロント:1 リア:1)   |
|                      | サウンド出力(スピーカ)     | 音声x2 (フロント:1 リア:1) ※5<br>7.1CH/5.1CH/4CH(リアスピーカx1, センター/サブウーハーx1, サウンドx1)<br>コアキシャルx1, オプティカルx1  |
|                      | IEEE1394         | 6pinx2 (フロント:1 リア:1) ※3 ※8   |
|                      | LAN              | RJ-45x1  |
| 通信機能                 | LAN              | ブロードバンド対応 10/100/1000BASE-T  |
| 拡張スロット[空き]           |                  | PCI Exp. x16: x1[0], Universal PCI Exp. x4: x1[1] ※9, PCI Exp. x1: x1[1], 32bit PCI: x3[3]   |
| 電源                   |                  | 550W(AC100V 50/60Hz)   |
| 外形寸法(WxHxD mm)       |                  | 193x429x489  |
| 質量                   |                  | 約10.7kg  |
| ディスプレイ               |                  | デジタル対応19インチ液晶ディスプレイ<br>SXGA(1280×1024)<br>(I-O DATA LCD-AD194CB)   |
| 主な添付物                |                  | ・Microsoft® Multimedia Keyboard【黒】 PS/2 ・IntelliMouse Optical 5ボタン【黒】 USB PS/2<br>・電源ケーブル ・スタートアップガイド ・保証書   |
| 付属ソフト※4              |                  | ・CyberLink DVD Solution (PowerDVD、PowerProducer2 Gold、Power2Go)<br>・フロンティアソフトパック<br>(ThinkFree Office 2.2日本語版、キートレ(タイピング練習ソフト)、主婦の友デジタル家計簿、<br>ディジーコラージュ6、夢ぶりとEasy、筆王、AI囲碁、AI将棋、AI麻雀)<br>・ウイルスバスター2005インターネットセキュリティ 90日版<br>・リネージュII ※6<br>・DIXIM (ネットワークマルチメディアプレイヤー)<br>・J-Word (オンライン検索ソフト) |
| エネルギー消費効率 (省エネ基準達成率) |                  | 目標年度2005年度 M区分 0.00041 AAA(※標準仕様時)   |

※1:デュアルコア有効時において、お使いのソフトウェア/ドライバによっては、正常に動作しないことがあります。※2:デュアルチャンネル機能を有効にするには、同容量・同仕様のメモリーを2枚増設してください。※3:USB、IEEE1394インターフェイスを使用する際には、接続する周辺機器メーカーが提供するデバイスドライバが必要となります。なお、全てのUSB、IEEE1394対応機器について、動作を保証するものではありません。※4:ここに記載されているソフトウェアはプリインストールされていないものも含まれます。※5:前面と背面のマイク端子はOS上で切り替えが発生する場合がございます。※6:リネージュIIはHDD内に格納されています。デスクトップ上のセットアップアイコンからインストールを行ってください。(CD-ROMは付属していません)※7:RAID機能はご利用できません。※8:IEEE1394はバスパワー駆動には対応していません。※9:Universal PCI Exp. x4の空きスロットにビデオカードを増設した場合の動作は保証しかねます。※10:全てのS-ATA2対応機器について、動作を保証するものではありません。工場出荷時は設定をBIOS上で無効にしてあります。