



画面はハメコミ合成です。

型番	FRN41C15C1K	FRN41C15C2K
プリインストールOS	Microsoft® Windows® XP Home Edition+SP2	
CPU	Intel® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz)	
液晶ディスプレイ	14.1インチ XGA (1024x768) TFT Display	15.0インチ XGA (1024x768) TFT Display
チップセット	Intel 855GM and ICH4-M Chipset	
メインメモリ	256MB (256MBx1 空1) DDR SO-DIMM PC2700(DDR333) ECC無 200ピン	
グラフィックボード	搭載ChipSet内蔵グラフィック機能 /Intel 855GM internal graphics	
補助記憶装置	HDD	40GB
	FDD	—
	光学ドライブ (最大速度)	DVDコンボドライブ x8 DVD-ROM x24 CD-R, x24 CD-RW, x24 CD-ROM
カードリーダー	MMC, SD, Memory Stick, Memory Stick PRO	
キーボード	日本語キーボード	
タッチパッド機能	ポインティング・タッチパッド機能搭載 (マウス機能)	
サウンド	AC97準拠オンボードサウンド機能	
ポート	1×オーディオ出力ポート, 1×マイク入力ポート 1×外部ディスプレイ出力ポート 1×FAX/Modemポート, 1 x10/100LANポート 3×USB 2.0ポート 1×IEEE1394ポート 1×カードリーダーダスロット	
オーディオ機能	AC 97 音源 オーディオスピーカー内蔵	
LAN/FAXモデム	On board 10/100 Base-T LAN搭載 V.92 / K56 flex support	無線LAN WiFi-B機能搭載 (IEEE802.11b,g) On board 10/100 Base-T LAN搭載 V.92 / K56 flex support
PCMCIAスロット	PCMCIA 2.1 compliant One type II/ I 32-bit PC CardBus 1.0 architecture	
搭載バッテリー	最長約2.5時間 (標準搭載リチウムイオンバッテリーパック) 2	
ACアダプタ	Output: 19 V DC, 3.42 A, 65W Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal	
外形寸法 (WxHxD mm)	328x288x27(最薄部) / 38(最厚部) mm	
サイズ	328 × 288 × 27 (最薄部) / 38 (最厚部) mm 2.47kg (標準バッテリー装着時)	
エネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)	目標年度2005年度 P区分 0.0025 (AAA)	

1: USB、IEEE1394を使用する際には、接続する周辺機器メーカーが提供するデバイスドライバが必要となります。なお、全てのUSB、IEEE1394対応機器について、動作を保証するものではありません。2: バッテリーの動作時間はご利用状況によって異なる場合がございます。