



型番		FRN50C15	FRN50P16
プリインストールOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition+SP2	
CPU		Intel® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz)	Intel® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60AGHz)
液晶ディスプレイ		12.1インチ XGA (1024x768) TFT Display	
チップセット		Intel 855GME and ICH4-M Chipset	
メインメモリ		オンボード搭載メモリ 256 MB DDR 333 SDRAM 拡張用スロット*1 対応メモリuSO-DIMM PC2700 最大搭載可能容量768MB (オンボード含む)	
グラフィックボード		搭載ChipSet内蔵グラフィック機能 /Intel 855GME internal graphics	
補助記憶装置	HDD	HDD 40GB Ultra DMA 100	HDD 60GB Ultra DMA 100
	FDD	—	
補助記憶装置	光学ドライブ (最大速度)	DVDコンボドライブ CD-R (× 24 倍速), CD-RW (× 16 倍速) DVD-ROM (× 8 倍速), CD-ROM (× 24 倍速)	DVDマルチドライブ DVD-RAM (× 2 倍速), DVD-R (× 2 倍速) DVD-RW (× 2 倍速), CD-R (× 16 倍速) CD-RW (× 8 倍速), DVD-ROM (× 8 倍速) CD-ROM (× 24 倍速) x24 CD-ROM
		カードリーダー	MMC, SD, Memory Stick, Memory Stick PRO
キーボード		日本語キーボード	
タッチパッド機能		ポインティング・タッチパッド機能搭載 (マウス機能)	
サウンド		AC97準拠オンボードサウンド機能	
ポート		1×オーディオ出力ポート, 1×マイク入力ポート 1×外部ディスプレイ出力ポート 1×FAX/Modemポート, 1 x10/100LANポート 3×USB 2.0ポート 1×IEEE1394ポート 1×カードリーダーダスロット	
オーディオ機能		AC 97 音源 オーディオスピーカー内蔵	
LAN/FAXモデム		無線LAN IEEE802.11b, g On board 10/100 Base-T LAN搭載 V.92 / K56 flex support Integrated MDC Fax/ Modem	
PCMCIAスロット		PCMCIA 2.1 compliant One type II/ I 32-bit PC CardBus 1.0 architecture	
搭載バッテリー		標準バッテリー時 (2.4時間駆動) 別売りLバッテリー (5時間駆動) 別売りLLバッテリー (7.9時間駆動)	
ACアダプタ		Output: 19 V DC, 2.64 A, 50W Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal	
外形寸法 (WxHxD mm)		高さ 24.0~31.0 × 幅 275.0 × 奥行き 235.0mm (表示部クローズ時/突起物を除く)	
質量		約1.58kg (本体のみ / オプション含まず / 標準バッテリー搭載状態にて)	
エネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)		目標年度2005年度 P区分 0.00015 AAA(※標準使用時)	

※1: USB、IEEE1394を使用する際には、接続する周辺機器メーカーが提供するデバイスドライバが必要となります。なお、全てのUSB対応機器について、動作を保証するものではありません。

※2: 駆動時間は、ASUS Power4 Gear power-saving technologyをオンにした状態にて算出しております。