

店頭BTOモデル

Micro PC

FRTM1P28G1W

最新スペックのエントリーモデル

CPU HTテクノロジー Intel® Pentium® 4 520 (2.8GHz)	USB2.0 前面×4 背面×4
RAM 256MB (256×1)	Network ブロードバンド対応 10/100/1000MBPS
HDD 120 GB 5400回転	プリインストールOS Microsoft® Windows® XP HomeEdition+SP2
光学ドライブ オプション	Software ・フロンティアソフトパック ・ウイルスバスター2004 インターネットセキュリティ90日版



Micro PC

FRTM1P3EG1K

安定度重視のスタンダードモデル

CPU HTテクノロジー Intel® Pentium® 4 3E GHz	USB2.0 前面×2 背面×6
RAM 256MB (256×1)	Network ブロードバンド対応 10/100/BASE-TX
HDD 80 GB 高速7200回転	プリインストールOS Microsoft® Windows® XP HomeEdition+SP2
光学ドライブ オプション	Software ・フロンティアソフトパック ・ウイルスバスター2004 インターネットセキュリティ90日版



製品仕様

型番	FRTM1P28G1W	FRTM1P3EG1K
プリインストールOS	Microsoft® Windows® XP HomeEdition SP2	Microsoft® Windows® XP HomeEdition SP2
CPU	HTテクノロジー Intel® Pentium® 4 プロセッサ 520(2.8GHz) ※1	HTテクノロジー Intel® Pentium® 4 プロセッサ3E GHz ※1
システムバスクロック	800MHz	800MHz
チップセット	Intel® 915G	Intel® 865GV
メインメモリ	標準実装 256MB (256MBx1) 最大 2GB ※2	256MB (256MBx1) 2GB ※2
グラフィックコントローラ	Intel® 915G内蔵オンボード	Intel® 865GV内蔵オンボード
サウンド	C-media CMI9880L 8chサウンドコーデック搭載	AC97準拠オンボードサウンド機能
補助記憶装置	3.5インチベイ HDD 120GB (5400rpm) 光学ドライブ (最大速度) オプション	1.44MB/720KB 2E-T対応 80GB (7200rpm) オプション
インターフェイス	キーボード/マウス PS/2互換ミニDIN x2 シリアル D-sub 9ピン x1 パラレル D-sub 25ピン x1 VGA D-sub 15ピンミニ x1 USB Ver2.0/1.1準拠x8 (フロント:4 リア:4) ※3 IEEE1394 IEEE1394 6ピン x1 サウンド入力(ミニプラグ) 音声x1 マイクx1 サウンド出力(ミニプラグ) 音声x1 (4/5.1/7.1CHチャンネルオーディオ端子x3) LAN RJ-45 x1	PS/2互換ミニDIN x2 — D-sub 25ピン x1 D-sub 15ピンミニ x1 Ver2.0/1.1準拠x8 (フロント:2 リア:6) ※3 — 音声x1 マイクx1 音声x1 RJ-45 x1
通信機能	LAN 10/100/1000Mbps	10/100BASE-TX
拡張スロット [空き]	PCI Exp. x16×1 [1], PCI Exp. x1×1 [1], 32bit PCI×2 [2]	AGI※4 x1 [1] PCI x3 [3]
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
外形寸法 (WxHxD mm)	180x350x415	180x353x373
質量	11.5kg	約10.5kg
主な添付物	・日本語キーボード・スクロールマウス・電源ケーブル ・スタートアップガイド・保証書	・日本語キーボード・スクロールマウス・スピーカー ・電源ケーブル・スタートアップガイド・保証書
付属ソフト	フロンティアソフトパック (ThinkFree Office 2.2日本語版, キートレ(タイピング練習ソフト),主婦の友デジタル家計簿, ディジーカラーズ6,夢ぷりんとEasy,筆王,AI囲碁, AI将棋,AI麻雀) ウイルスバスター2004インターネットセキュリティ 90日版	フロンティアソフトパック (ThinkFree Office 2.2日本語版, キートレ(タイピング練習ソフト),主婦の友デジタル家計簿, ディジーカラーズ6,夢ぷりんとEasy,筆王,AI囲碁, AI将棋,AI麻雀) ウイルスバスター2004インターネットセキュリティ 90日版
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)	目標年度2005年度 P区分 0.0009 (AAA)	

※1:ハイパー・スレディング・テクノロジー有効時において、お使いのソフトウェア/ドライバによっては、正常に動作しないことがあります。※2:メモリ容量を最大にするには、標準搭載メモリモジュールを1GBに差し替え、合計2枚取り付ける必要があります。※3:USBインターフェースを使用する際には、接続する周辺機器メーカーが提供するドライバが必要となります。なお、全てのUSB対応機器について、動作を保証するものではありません。※4:AGI (ASRock Graphics Interface) はAGP互換のスロットです。ただし、全てのAGP対応のビデオカードの動作を保証するものではありません。