



画面はハメコミ合成です。
写真のディスプレイ、スピーカーは別売です。

型番		HT -C 20DRW / G E
プリインストールOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition + SP1a
CPU		Intel® Celeron® プロセッサ 2GHz(FSB400MHz)
液晶ディスプレイ		15.0インチXGA(解像度1024×768)対応、TFTアクティブマトリクス方式、ステレオスピーカー内蔵
チップセット		hte® 915G
メインメモ	標準実装	RAM256MB DDR-SDRAM PC2700(最大実装2048MB)、2次キャッシュ128KB(CPU内蔵)
	最大	2GB
グラフィックボード		Intel® 845GE内蔵オンボード (VRAMはメインメモリと共用)
サウンド		ALC650ソフトウェア 4chオーディオ
補助記憶装置	FDD	3.5インチタイプ(2モード)
	HDD	80.0GB ATA133対応/5400回転 流体軸受・2MBキャッシュ
	光学ドライブ	DVD-ROM: 読込最大16倍速、CD-R: 書込最大48倍速、 CD-RW: 書込最大24倍速、CD-ROM: 読込最大48倍速、Buffer under-run Proof、E-IDE
インターフェイス (背面)	キーボード/マウス	(PS/2互換ミニDIN)×2
	COMポート	COMポート(RS-232C D-Sub9pin)×1
	プリンターポート	(D-Sub25ピン)×1(マルチモード双方向EPP、ECP対応)
	マイク入力端子	(ミニプラグ)×1
	LANポート	LANポート(RJ45)×1
	VGAポート	(D-Sub15pinミニ)×1
	USB	(Ver2.0/1.1準拠)×4 1
	音声出力端子	(ミニプラグ)×1
	音声入力端子	(ミニプラグ)×1
	TVチューナー	TVアンテナ用端子×1、Sビデオ入力端子×1、ビデオ入力端子(コンポジット)×1、 オーディオ入力端子(2 RCAピンジャック)×1系統
インターフェイス (前面)	USB	(Ver2.0/1.1準拠)×2 1
	ヘッドホ出力端子	(ミニプラグ)×1
	マイク入力端子	(ミニプラグ)×1
電源		200W ATX規格
外形寸法(W×H×D mm)		高さ350×幅135×奥行385mm (突起物/スタント部分を除く)
主な添付物		日本語112キーボード(PS/2)、スクロールホイール付きマウス(PS/2)、保証書、 スタートアップガイド(A1サイズ)、Microsoft® Windows® XP Home Editionファーストステップガイド、 Canopus QSTV10ファーストステップガイド、Microsoft® Windows® XP Home Edition CD-ROM、 PDFユーザーズマニュアルCD-ROM(PDFユーザーズマニュアル・壁紙・スクリーンセーバー)、 QSTV10ドライバ&ソフトウェアインストールCD(TVチューナーボード用ドライバー & ソフト)、 nero EXPRESS CD-ROM(CD-R/RWライティングソフト)、 PowerDVD XP CD-ROM(DVDビデオ再生ソフト)、 P4GE/PE series Motherboard CD-ROM(マザーボード用サポートドライバー集)、 15インチ液晶ディスプレイ(ステレオスピーカー内蔵)
プリインストールソフト		CyberLink PowerDVD XP、AHEAD nero EXPRESS、Canopus FEATHER-X、 Canopus CiRAgent、Canopus X-TransCoder、Adobe Acrobat Reader 5
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)		目標年度2005年度 P区分 0.0009 (AAA)

- 1:USBインターフェースを使用する際には、接続する周辺機器メーカーが提供するデバイスドライバが必要となります。
- 2:TVチューナーボード専用の端子です。VHS・8mmビデオデッキ等といった映像機器の音声出力端子を接続します。
パソコン周辺機器のマイクは、TVチューナーボード以外の音声入力端子に接続してください。