



画面はハメコミ合成です。
写真のディスプレイ、スピーカーは別売です

型番		YAS2C20VDR
プリインストールOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition + SP1
CPU		Intel® Celeron® プロセッサ 2GHz
ネットワーク機能		ブロードバンド対応(10/100BASE-TX)
チップセット		SiS651 ノースブリッジ & SiS962L サウスブリッジ
メインメモリ	標準実装	RAM256MB DDR-SDRAM PC2100、2次キャッシュ128KB(CPU内に蔵)
	最大	2GB
グラフィックボード		オンボードSiS651統合型 (VRAMはメインメモリと共用)
サウンド		C-Media CMI8738 4ch AC'97 Codec
補助記憶装置	FDD	3.5インチタイプ(2モード)
	HDD	40GB UltraATA100対応)
	DVDマルチドライブ	DVD-RAM: カートリッジは使用不可(4.7GB/面 読込最大6倍速/書込最大2倍速、 DVD-R: 読込最大6倍速/書込最大2倍速、 DVD-RW: 読込最大6倍速/書込1倍速、DVD-ROM: 読込最大10倍速、 CD-R: 読込最大32倍速/書込最大12倍速、CD-RW: 読込最大24倍速/書込最大8倍速、 CD-ROM: 読込最大32倍速、Buffer under-run Proof、E-IDE
インターフェイス (背面)	キーボード/マウス	PS2/互換ミニDIN x2
	COMポート	(RS-232C D-Sub9pin) x 1
	プリンターポート	(D-Sub25ピン) x 1(マルチモード双方向EPP、ECP対応)
	マイク入力端子	PS2/互換ミニDIN x2
	ジョイスティック	MIDIポート x 1
	LANポート	(RJ45) x 1
	VGAポート	(D-Sub15pinミニ) x 1
	USB	(Ver2.0/1.1準拠) x 2 1
	音声出力端子	(ミニプラグ) x 1
音声入力端子	(ミニプラグ) x 1	
インターフェイス(前面)	USB	(Ver2.0/1.1準拠) x 2 1
	ヘッドホン出力端子	(ミニプラグ) x 1
	マイク入力端子	(ミニプラグ) x 1
データ通信/FAX通信(モデム)		DATA最大56kbps/FAX14.4kbps(V.90規格準拠)
電源		200W ATX規格
外形寸法(WxHxD mm)		高さ324 x 幅95 x 奥行399mm(突起物/スタンド部分を除く)
主な添付物		<ul style="list-style-type: none"> 日本語112キーボード(PS/2)・スクロールホイール付きマウス(PS/2)・保証書 スタートアップガイド・Microsoft® Windows® XP Home Editionファーストステップガイド Multi CAV Product Recovery CD-ROM(OSリカバリー用) USER'S MANUAL CD-ROM With Driver & Software(PDFユーザーズマニュアル・各種ドライバー・Adobe Acrobat Reader) LG CD Kit contents CD-ROM(DVDマルチドライブ用ソフト) 15インチ液晶ディスプレイ(ステレオスピーカー内蔵)
プリインストールソフト		<ul style="list-style-type: none"> WinDVD 4 B's Recorder GOLD 5 BASIC B's CLiP 5 B's DVD Adobe Acrobat Reader 5
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)		目標年度2005年度 P区分 0.0009(AAA)

1:USBインターフェイスを使用する際には、接続する周辺機器メーカーが提供するデバイスドライバが必要となります。