



画面はハメコミ合成です。

型番		YBN1C17DRW
プリインストールOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition + SP1
CPU		Intel® Celeron® プロセッサ 1.70GHz
ネットワーク機能		ブロードバンド対応(10/100BASE-TX)
チップセット		SiS651 ノースブリッジ & SiS962 サウスブリッジ
メインメモリ	標準実装	ROM128KB(CPU内蔵) RAM128MB DDR-SDRAM PC2100 SO-DIMM
	最大	1GB
グラフィックボード		オンボード SiS962 サウスブリッジ統合型 (VRAMはメインメモリと共用)
サウンド		オンボード AC'97 Codec / ステレオ2スピーカー内蔵
補助記憶装置	FDD	オプション(USBインターフェースの外付FDDを使用可能)
	HDD	20GB(UltraATA100対応)
	光学ドライブ	DVD&CD-R/RWコンボドライブ (DVD-ROM:8倍速 / CD-R:24倍速 / CD-RW:10倍速 / CD-ROM:24倍速)
インターフェイス		PCカードスロット(PCMCIA TYPE II CardBus対応)×1 プリンタポート(D-Sub25ピン)×1 USB(Ver2.0/1.1準拠)×2 1 音声出力端子(ミニプラグ)×1、音声入力端子(ミニプラグ)×1 LANポート(RJ45)×1、VGAポート(D-Sub15pinミニ)×1 ビデオ出力端子(Sビデオ)×1
入力装置		日本語キーボード(89キー・キーストローク約3mm) / スクロールボタン付きタッチパッド(2ボタン)
バッテリー駆動/充電時間		駆動:約2時間(動作環境によって変わる場合があります) / 充電:約4時間(非動作状態にて)
液晶ディスプレイ		15.0インチXGA(解像度1024×768)対応、TFTアクティブマトリックス方式
動作/非動作環境		動作温度:5 ~ 35 / 動作湿度:30% ~ 90%(結露のないこと) 非動作温度:-20 ~ 60 / 非動作湿度:10% ~ 90%(結露のないこと)
電源		付属ACアダプターまたは付属リチウムイオンバッテリー
外形寸法(WxHxD mm)		高さ39.7×幅332.0×奥行281.0mm(表示部クローズ時/突起物を除く)
主な添付物		保証書、ACアダプター、Microsoft® Windows® XP Home Editionファーストステップガイド、 電源コード、スタートアップガイド、プロダクトリカバリCD-ROM(OSリカバリ用)、 サポーターユーティリティCD-ROM(ドライバ集とPDFユーザーズマニュアルを収録)、 リチウムイオンバッテリー、Power DVD XP CD-ROM(DVDビデオ再生用ソフト)、 Easy CD Creator 5 Basic CD-ROM(CD-R/RWライティング用ソフト)
プリインストールソフト		Power DVD XP、Easy CD Creator 5 Basic、Adobe Acrobat Reader 5
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)		目標年度2005年度 P区分 0.0009(AAA)

1:USBインターフェースを使用する際には、接続する周辺機器メーカーが提供するデバイスドライバが必要となります。